

1st Sign Kettler Design Schützenstr. 76a • 22671 HH fon 040.819779 -0 fax -29 www.kettler-design.de

Systembeschreibung/Ausschreibungstext ARC

Das Leit- und Orientierungssystem ARC zeichnet sich durch seine funktionale Handhabung sowie durch die qualitativ hochwertigen Materialien aus.

Oberflächen

Jedes Schild besteht aus einem im Format und Farbe frei wählbaren Aluminiumbasisschild, das von zwei Seiten Nuten hat. Die Mindestmaterialstärke beträgt 2mm und darf nicht unterschritten werden. Alle Basisschilder sind vollflächig eloxiert E6 EV1, womit ein permanenter Witterungsschutz garantiert ist. Die freie Wählbarkeit im gleichen System, ohne technische Änderungen der Eloxal- bzw. der Edelstahloberfläche, ist vom Hersteller zwingend zu garantieren. Die Einheitspreise bleiben unberührt.

Bei dem System ist sicherzustellen, daß es sich hierbei um ein Industriegefertigtes Serienprodukt handelt. Einzel- und Sonderanfertigungen sind nicht zugelassen. Alle lackierten Oberflächen sind zwingend mit SIKKENS-lacken auszuführen um eine gleichbleibende Farbbeschichtung auf Dauer zu garantieren. Staubeinschlüsse, Kratzer oder Farbabweichungen (Wolkenbildung) sind auszuschliessen und werden nicht akzeptiert. Die Lackierung erfolgt im Dreischichtverfahren (Grundierung, Farbauftrag, Seidenmattlackierung). Jegliche Form der Schraubbefestigung von vorne oder von den Seiten ist zwingend untersagt. Klebemontagen sind nicht zugelassen. Das System muß einheitlich in den unterschiedlichen Varianten möglich sein: Türschild, Fahnenschild, Abhänger, Wegweiser, Standschild, Außenpylon sowie als Leuchtkasten. Das System muß die Möglichkeit bieten flache als auch gewölbte Oberflächen innerhalb eines Schildes zu integrieren. Jegliche optische Form verändert jedoch nicht den Grundkorpus.

Sicherung

Jedes Inlet wird durch einen metrischen Stifthalter gesichert, die dem Nutzer vor dem Zugriff von Unbefugten Sicherheit bietet. Ein Spezialschlüsse zum öffnen wird dem Nutzer bei der Installation für die Wartung des Systems überreicht.

Wechselbeschriftung

Die modularen Kunststoffeinschube bestehen aus transparent entspiegelten Acryl. Zwischen den Einschüben wird eine beschriftete Folie oder Papierkarton eingesetzt. Mindeststärke 120 gr. Alle Flächen sind entgratet (leichte Phase) und umlaufend poliert. Sägeschnittkanten oder Schleifkanten werden nicht zugelassen.



1st Sign Kettler Design Schützenstr. 76a • 22671 HH fon 040.819779 -0 fax -29 www.kettler-design.de

Permanente Beschriftung mit Grafiktextinhalten

Alle Beschriftungsflächen bestehen aus mindestens 3mm starken und natureloxierten Grundflächen. Alle Basisschilder sind vollflächig eloxiert E6 EV1, womit ein permanenter Witterungsschutz garantiert ist. Die freie Wählbarkeit im gleichen System, ohne technische Änderungen der Eloxal- bzw. der Edelstahloberfläche, ist vom Hersteller zwingend zu garantieren. Die Einheitspreise bleiben unberührt. Alle lackierten Oberflächen sind zwingend mit SIKKENS-lacken auszuführen um eine gleichbleibende Farbbeschichtung auf Dauer zu garantieren. Staubeinschlüsse, Kratzer oder Farbabweichungen (Wolkenbildung) sind auszuschliessen und werden nicht akzeptiert. Die Lackierung erfolgt im Dreischichtverfahren (Grundierung, Farbauftrag, Seidenmattlackierung). Jegliche Form der Schraubbefestigung von Vorne oder von den Seiten ist zwingend untersagt. Klebemontagen sind nicht zugelassen.

Die Beschriftung erfolgt als Hochleistungsfolie für den langfristigen Einsatz und wird durch einen Hartlack zusätzlich geschützt.

Software

Die Beschriftung kann über den hauseigenen Laserdrucker erfolgen. Die speziell entwickelte und erstellte Software mit umfassender Datenbank gewährleistet einer permanente Aktualität der Inhalte bei eventuellen Änderungen. Eine 1-2 stündige Nutzereinweisung durch einen EDV-Fachmann muß gewährleistet sein. Dieser muß vor Ort in der Lage sein, die Systemeinstellungen auf Wunsch des Kunden zu verändern oder den entsprechenden EDV-Vorraussetzungen anzupassen.

Entwicklung des Layout

Erstellung der Grafik und des Layout anhand von zur Verfügung gestellten Inhalten. Dieses beinhaltet die Findung der geeigneten Typographie und einer Auswertung der Schriftgrößen. Grafische Realisierung aller Textinhalte mit gleichzeitiger Sicherstellung der Herstellbarkeit. Die Funktionalität und das Design müssen der Fomgebung gerecht werden. Eine ansprechende Visualisierung ist zwingend für das Erscheinungsbild. Der Bieter hat Nachweise über Grafik- und Layouterstellungen mit dem Angebot abzugeben.

Angebote welche die Kriterien nicht einhalten, werden von der Wertung ausgeschlossen. Gestalterische oder technische Änderungen führen zum Ausschluß der Wertung.

Richtfabrikat: ARC

Hersteller: 1st Sign Kettler Design GmbH,

Tel: 040 - 819 779 -0 Fax: 040 - 819 779 -29